

331 Series

wählen		Anfrage	Bezeichnung	Hauptabmessungen (mm)				Tragzahlen[KN]		Pu	Geschwindigkeitsangaben (U/min)		Gewicht (kg)	ISO335		Abmessungen (mm)				Abutment- und Filetabmessungen [mm]										Wert			
				d1	D	B	dyc(Cr)	stc(Cor)	Geschwindigkeitsbewertungen		Geschwindigkeitsbegrenzung	Abmessungen (ABMA)		d	d1	B	C	r1,2(min)	r3,4(min)	ein	da(max)	dB(min)	Da(min)	Da(max)	DB(min)	Ca(min)	Ch(min)	ra(max)	rb(max)	e	Ja	Yo	
33108/Q		40	75	26	91,5	104	11,4	7000	9000		0,51	2CE	40	57,5	26	20,5	1,5	1,5	18	47	47	65	68	71	4	5,5	1,5	1,5	0,35	1,7	0,9		
33109/Q		45	80	26	96,5	114	12,9	6700	8000		0,56	3CE	45	62,7	26	20,5	1,5	1,5	19	52	52	69	73	77	4	5,5	1,5	1,5	0,37	1,6	0,9		
33110/Q		50	85	26	100	122	13,4	6000	7500		0,59	3CE	50	67,9	26	20	1,5	1,5	20	57	57	74	78	82	4	6	1,5	1,5	0,4	1,5	0,8		
33111/Q		55	95	30	110	156	17,6	5000	6700		0,86	3CE	55	75,1	30	23	1,5	1,5	22	63	62	83	88	91	5	7	1,5	1,5	0,37	1,6	0,9		
33112/Q		60	100	30	134	170	19,6	5300	6300		0,92	3CE	60	80,4	30	23	1,5	1,5	23	67	67	88	93	96	5	7	1,5	1,5	0,4	1,5	0,8		
33113/Q		65	110	34	142	208	24	4300	5600		1,30	3DE	65	87,9	34	26,5	1,5	1,5	26	74	72	96	103	106	6	7,5	1,5	1,5	0,4	1,5	0,8		
33114/Q		70	120	37	172	250	30	4000	5300		1,70	3DE	70	94,8	37	29	2	1,5	28	80	79	104	112	115	6	8	2	1,5	0,37	1,6	0,9		
33115/Q		75	125	37	176	265	31,5	3800	5000		1,80	3DE	75	100	37	29	2	1,5	29	84	84	109	117	120	6	8	2	1,5	0,4	1,5	0,8		
33116/Q		80	130	37	179	280	32,5	3600	4800		1,90	3DE	80	105	37	29	2	1,5	30	89	89	114	122	126	6	8	2	1,5	0,43	1,4	0,8		
33116TN9/Q		80	130	37	179	280	32,5	3600	4800		1,90	3DE	80	105	37	29	2	1,5	30	89	89	114	122	126	6	8	2	1,5	0,43	1,4	0,8		
33117/Q		85	140	41	220	340	38	3400	4500		2,45	3DE	85	112	41	32	2,5	2	32	95	95	122	130	135	7	9	2	2	0,4	1,5	0,8		
33118/Q		90	150	45	251	390	43	3000	4300		3,10	3DE	90	120	45	35	2,5	2	35	101	101	130	140	144	7	10	2	2	0,4	1,5	0,8		
33118TN9/Q		90	150	45	251	390	43	3000	4300		3,10	3DE	90	120	45	35	2,5	2	35	101	101	130	140	144	7	10	2	2	0,4	1,5	0,8		
33122		110	180	56	369	630	67	2600	3400		5,55	3EE	110	146	56	43	2,5	2	44	121	121	155	170	174	9	13	2	2	0,43	1,4	0,8		