NKS Series

wählen	Anfrage	Bezeichnung	Hauptabmessungen (mm)				Cr	Kor	Ermüdungsgrenze Cu	Referenzgeschwindigkeit	Geschwindigkeit begrenzen	Gewicht
			Fw	D	C	r	(N)	(N)	(N)	U/min	U/min	(G)
NKS20	28 mm	42 mm	20 mm	0,6 mm	32500 N	36500 N	6400 N	14000 U/min	7900 U/min	83,6 g		
NKS22	30 mm	45 mm	22 mm	0,6 mm	36500 N	40000 N	6900 N	13100 U/min	7600 U/min	104 g		
NKS25	25 mm	38 mm	20 mm	0,6 mm	31000 N	33500 N	5800 N	15600 U/min	8700 U/min	68,1 g		
NKS28	28 mm	42 mm	20 mm	0,6 mm	32500 N	36500 N	6400 N	14000 U/min	79000 U/min	83,6 g		
NKS32	32 mm	47 mm	22 mm	0,6 mm	38000 N	43500 N	7400 N	12400 U/min	7200 U/min	110 g		
NKS 115	115 mm	135 mm	32 mm	1,1 mm	87000 N	209000 N	25500 N	4000 U/min	2900 U/min	700 g		
NKS 24	24 mm	37 mm	20 mm	0,6 mm	29500 N	31000 N	5400 N	16100 U/min	9100 U/min	65,5 g		
NKS 30	30 mm	45 mm	22 mm	0,6 mm	36500 N	40000 N	6900 N	13100 U/min	7600 U/min	104 g		
NKS 35	35 mm	50 mm	22 mm	0,6 mm	39500 N	47000 N	8000 N	11500 U/min	6700 U/min	118 g		
NKS 37	37 mm	52 mm	22 mm	0,6 mm	41500 N	50000 N	8600 N	11000 U/min	6400 U/min	123 g		
NKS 40	40 mm	55 mm	22 mm	0,6 mm	42500 N	54000 N	9200 N	10300 U/min	6100 U/min	129 g		
NKS 43	43 mm	58 mm	22 mm	0,6 mm	44000 N	57000 N	9800 N	9700 U/min	5800 U/min	139 g		
NKS 45	45 mm	60 mm	22 mm	0,6 mm	45500 N	60000 N	10400 N	9300 U/min	5600 U/min	145 g		
NKS 50	50 mm	65 mm	22 mm	1 mm	48000 N	67000 N	11500 N	8500 U/min	5100 U/min	157 g		
NKS55	55 mm	72 mm	22 mm	1 mm	51000 N	74000 N	12700 N	7700 U/min	4700 U/min	221 g		
NKS60	60 mm	80 mm	28 mm	1,1 mm	71000 N	98000 N	17300 N	7000 U/min	4350 U/min	335 g		
NKS65	65 mm	85 mm	28 mm	1,1 mm	75000 N	108000 N	19100 N	6500 U/min	4100 U/min	356 g		
NKS70	70 mm	90 mm	28 mm	1,1 mm	77000 N	113000 N	20000 N	6100 U/min	3900 U/min	380 g		
NKS75	75 mm	95 mm	28 mm	1,1 mm	81000 N	123000 N	21900 N	5800 U/min	3700 U/min	402 g		
NKS80	80 mm	100 mm	28 mm	1,1 mm	71000 N	133000 N	22500 N	5500 U/min	3500 U/min	410 g		