522, 523 and 524 Series

wählen	Anfrage	Bezeichnung	Hauptabmessungen (mm)							Tragzahlen (KN)		Ermüdungsbelastungsgrenze (KN)	Minimum Load Factor	Limited Speed(rpm)		Gewicht (kg)
			d	D	H	d1	B	r1,2	r3,4	Dynamisch (Cr)	Statisch (Kor)			Referenzgeschwindigkeit	Limited Speed	
52202	10	32	22	17	5	0,6	0,3	16,5	27	1	0,0038	7000	10000	0,081		
52204	15	40	26	22	6	0,6	0,3	22,5	40,5	1,53	0,0085	6000	8000	0,15		
52205	20	47	28	27	7	0,6	0,3	27,6	55	2,04	0,015	5300	7500	0,22		
52305	20	52	34	27	8	1	0,3	34,5	60	2,24	0,018	4500	6300	0,33		
52406	20	70	52	32	12	1	0,6	72,8	137	5,1	0,097	3600	5000	1,00		
52206	25	52	29	32	7	0,6	0,3	25,5	51	1,9	0,013	4800	6700	0,25		
52306	25	60	38	32	9	1	0,3	37,7	71	2,65	0,026	3800	5300	0,47		
52407	25	80	59	37	14	1,1	0,6	87,1	170	6,2	0,15	3000	4300	1,45		
52207	30	62	34	37	8	1	0,3	35,1	73,5	2,7	0,028	4000	5600	0,41		
52208	30	68	36	42	9	1	0,6	46,8	106	4	0,058	3800	5300	0,55		
52307	30	68	44	37	10	1	0,3	49,4	96,5	3,55	0,048	3400	4800	0,68		
52308	30	78	49	42	12	1	0,6	61,8	122	4,5	0,077	3000	4300	1,05		
52408	30	90	65	42	15	1,1	0,6	112	224	8,3	0,26	2400	3400	2,05		
52209	35	73	37	47	9	1	0,6	39	86,5	3,2	0,038	3600	5000	0,60		
52309	35	85	52	47	12	1	0,6	76,1	153	5,6	0,12	2800	4000	1,25		
52409	35	100	72	47	17	1,1	0,6	130	265	9,8	0,37	2200	3000	2,70		
52210	40	78	39	52	9	1	0,6	49,4	116	4,3	0,069	3400	4500	0,71		
52310	40	95	58	52	14	1,1	0,6	88,4	190	6,95	0,19	2600	3600	1,75		
52211	45	90	45	57	10	1	0,6	61,8	146	5,4	0,11	2800	4000	1,10		
52311	45	105	64	57	15	1,1	0,6	104	224	8,3	0,26	2200	3200	2,40		
52411	45	120	87	57	20	1,5	0,6	178	390	14,3	0,79	1800	2400	4,70		
52212	50	95	46	62	10	1	0,6	62,4	150	5,6	0,12	2200	3000	1,20		
52312	50	110	64	62	15	1,1	0,6	101	224	8,3	0,26	1600	2200	2,55		
52412M	50	130	93	62	21	1,5	0,6	199	430	16	0,96	1600	2200	6,35		
52213	55	100	47	67	10	1	0,6	63,7	163	6	0,14	2600	3600	1,35		
52214	55	105	47	72	10	1	1	65	173	6,4	0,16	2600	3600	1,50		
52313	55	115	65	67	15	1,1	0,6	106	240	8,8	0,30	2000	3000	2,75		
52314	55	125	72	72	16	1,1	1	135	320	11,8	0,53	1900	2600	3,65		
52414M	55	150	107	73	24	2	1	234	550	19,3	1,6	1400	2000	9,70		
52215	60	110	47	77	10	1	1	67,6	183	6,8	0,17	2400	3400	1,55		