

Shaft diameter from 3 mm to 20 mm

wählen Anfrage Bezeichnung			Abmessungen (mm)			Tragfähigkeit (KN)		Ermüdungsgrenzlast (KN)		Nenngeschwindigkeit [r/min]		Gewicht (kg)
			d	D	B	Cr	Kor	Referenzgeschwindigkeit	Geschwindigkeitsbegrenzung			
623	3	10	4	0,54	0,18	0,007	130000	80000	0,0015			
618/4	4	9	2,5	0,54	0,18	0,007	140000	85000	0,0007			
619/4	4	11	4	0,715	0,232	0,010	130000	80000	0,0017			
604	4	12	4	0,806	0,28	0,012	120000	75000	0,0021			
624	4	13	5	0,936	0,29	0,012	110000	67000	0,0031			
634	4	16	5	1,11	0,38	0,016	95000	60000	0,0054			
618/5	5	11	3	0,637	0,255	0,011	120000	75000	0,0012			
619/5	5	13	4	0,884	0,34	0,014	110000	67000	0,0025			
*625	5	16	5	1,14	0,38	0,016	95000	60000	0,0050			
*635	5	19	6	2,34	0,95	0,04	80000	50000	0,0090			
618/6	6	13	3,5	0,884	0,345	0,015	110000	67000	0,0020			
619/6	6	15	5	1,24	0,475	0,02	100000	63000	0,0039			
*626	6	19	6	2,34	0,95	0,04	80000	50000	0,0084			
618/7	7	14	3,5	0,956	0,4	0,017	100000	63000	0,0022			
619/7	7	17	5	1,48	0,56	0,024	90000	56000	0,0049			
*607	7	19	6	2,34	0,95	0,04	85000	53000	0,0075			
*627	7	22	7	3,45	1,37	0,057	70000	45000	0,013			
618/8	8	16	4	1,33	0,57	0,024	90000	56000	0,0030			
619/8	8	19	6	1,9	0,735	0,031	80000	50000	0,0071			
*608	8	22	7	3,45	1,37	0,057	75000	48000	0,012			
*628	8	24	8	3,9	1,66	0,071	63000	40000	0,017			
618/9	9	17	4	1,43	0,64	0,027	85000	53000	0,0034			
619/9	9	20	6	2,08	0,865	0,036	80000	48000	0,0076			
*609	9	24	7	3,9	1,66	0,071	70000	43000	0,014			
*629	9	26	8	4,75	1,96	0,083	60000	38000	0,020			
61800	10	19	5	1,38	0,585	0,025	80000	48000	0,0055			
61900	10	22	6	2,08	0,85	0,036	75000	45000	0,010			
*6000	10	26	8	4,75	1,96	0,083	67000	40000	0,019			
16100	10	28	8	4,62	1,96	0,083	63000	40000	0,022			
*6200	10	30	9	5,4	2,36	0,1	56000	34000	0,032			