

Abmessungen in mm															Einzelheiten														
wählen	Anfrage		Bezeichnung		d	D	B	Dichtung	C	bk	r1s min.	r2s min.	da max.	Da min.	Gewicht	Cr COr													
GE6-UK	6	14	6	-	4 mm	10 mm	0,3 mm	0,3 mm	8 mm	9,6 mm	0,004 kg	3600 N	9000 N																
GE8-UK	8	16	8	-	5 mm	13 mm	0,3 mm	0,3 mm	10,2 mm	12,2 mm	0,007 kg	5850 N	14600 N																
GE10-UK	10	19	9	-	6 mm	16 mm	0,3 mm	0,3 mm	13,2 mm	15,5 mm	0,011 kg	8650 N	21600 N																
GE12-UK	12	22	10	-	7 mm	18 mm	0,3 mm	0,3 mm	14,9 mm	17,5 mm	0,016 kg	11400 N	28500 N																
GE15-UK	15	26	12	-	9 mm	22 mm	0,3 mm	0,3 mm	18,4 mm	21 mm	0,027 kg	17600 N	44000 N																
GE17-UK	17	30	14	-	10 mm	25 mm	0,3 mm	0,3 mm	20,7 mm	24 mm	0,037 kg	22400 N	56000 N																
GE20-UK	20	35	16	-	16 mm	12 mm	29 mm	0,3 mm	24,1 mm	27,5 mm	0,06 kg	31500 N	78000 N																
GE25-UK	25	42	20	-	16 mm	35,5 mm	0,6 mm	0,6 mm	29,3 mm	33 mm	0,11 kg	51000 N	127000 N																
GE30-UK	30	47	22	-	18 mm	40,7 mm	0,6 mm	0,6 mm	34,2 mm	38 mm	0,14 kg	65500 N	166000 N																
GE17-UK-2RS	17	30	14	2RS	10 mm	25 mm	0,3 mm	0,3 mm	20,7 mm	24 mm	0,037 kg	48700 N	81200 N																
GE20-UK-2RS	20	35	16	2RS	12 mm	29 mm	0,3 mm	0,3 mm	24,1 mm	27,5 mm	0,06 kg	67500 N	112000 N																
GE25-UK-2RS	25	42	20	2RS	16 mm	35,5 mm	0,6 mm	0,6 mm	29,3 mm	33 mm	0,11 kg	127000 N	212000 N																
GE30-UK-2RS	30	47	22	2RS	18 mm	40,7 mm	0,6 mm	0,6 mm	34,2 mm	38 mm	0,14 kg	165000 N	275000 N																
GE35-UK-2RS	35	55	25	2RS	20 mm	47 mm	0,6 mm	1 mm	39,7 mm	44,5 mm	0,22 kg	210000 N	350000 N																
GE40-UK-2RS	40	62	28	2RS	22 mm	53 mm	0,6 mm	1 mm	45 mm	51 mm	0,3 kg	277000 N	462000 N																
GE45-UK-2RS	45	68	32	2RS	25 mm	60 mm	0,6 mm	1 mm	50,7 mm	57 mm	0,39 kg	360000 N	600000 N																
GE50-UK-2RS	50	75	35	2RS	28 mm	66 mm	0,6 mm	1 mm	55,9 mm	63 mm	0,53 kg	442000 N	737000 N																
GE60-UK-2RS	60	90	44	2RS	36 mm	80 mm	1 mm	1 mm	66,8 mm	75 mm	0,98 kg	69000 N	1150000 N																
GE80-UK-2RS	70	105	49	2RS	45 mm	105 mm	1 mm	1 mm	89,4 mm	99 mm	2,2 kg	1125000 N	1875000 N																
GE90-UK-2RS	80	120	55	2RS	50 mm	115 mm	1 mm	1 mm	98,1 mm	108 mm	2,7 kg	1380000 N	2300000 N																
GE100-UK-2RS	100	150	70	2RS	55 mm	130 mm	1 mm	1 mm	109,5 mm	123 mm	4,2 kg	1717000 N	2862000 N																
GE110-UK-2RS	110	160	70	2RS	55 mm	140 mm	1 mm	1 mm	121,2 mm	134 mm	4,7 kg	1845000 N	3075000 N																
GE120-UK-2RS	120	180	85	2RS	70 mm	160 mm	1 mm	1 mm	135,5 mm	150 mm	8,1 kg	2685000 N	4475000 N																
GE160-UK-2RS	160	230	105	2RS	80 mm	200 mm	1 mm	1 mm	170,2 mm	191 mm	13,8 kg	3840000 N	6400000 N																

GE...UK

GE180-UK-2RS	180	260	105	2RS	80 mm	225 mm	1,1 mm	1,1 mm	198,9 mm	219 mm	17,4 kg	4320000 N	7200000 N
GE200-UK-2RS	200	290	130	2RS	100 mm	250 mm	1,1 mm	1,1 mm	213,5 mm	239 mm	26 kg	6000000 N	10000000 N
GE220-UK-2RS	220	320	135	2RS	100 mm	275 mm	1,1 mm	1,1 mm	239,5 mm	267 mm	35,5 kg	6600000 N	11000000 N
GE240-UK-2RS	240	340	140	2RS	100 mm	300 mm	1,1 mm	1,1 mm	265,3 mm	295 mm	39 kg	7200000 N	12000000 N
GE260-UK-2RS	260	370	150	2RS	110 mm	355 mm	1,1 mm	1,1 mm	288,3 mm	319 mm	50,8 kg	8550000 N	14250000 N
GE280-UK-2RS	280	400	155	2RS	120 mm	350 mm	1,1 mm	1,1 mm	313,8 mm	342 mm	64,7 kg	10050000 N	16750000 N